

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ  
БИЗНЕС

330250-1771-26-059-15-60-900

2 306 700,00 Р\* ~~2 763 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Цвет: Белый (1 слой) ☐

## АКЦИИ





☒ Фирменный кредит

- 256300 Р

☒ Сезонное предложение

- 200000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива  
бензин / LPG Количество мест  
1+2 Полная масса  
3500 Тип привода  
4x2Вид утеплителя / Толщина, мм\*  
ЭППС 50

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5460Ширина, мм  
2085Высота, мм  
2805

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза передних колес, барабанные

- задних

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин / LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гарантия от сквозной коррозии

5 лет или 150 000 км.

Гарантия

2 года или 80 000 км.

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах -
Элементы крепления на полу -	Гидроборт -
Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе ступенька на противоположном брус
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ -
Инструментальный ящик -	Прочее -

Вид САТ  
Изотермический фургон

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление оцинкованный профиль	Отбортовка -
---	-----------------

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип Дельта
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) оцинкованная сталь	Покрытие пола транспортная фанера 18 мм
Дополнительное напольное покрытие бесшовное нескользящее покрытие	

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

5460	Габаритная ширина а/м, мм
	2085
Габаритная высота а/м, мм	
2805	
<b>КУЗОВ</b>	
Конструкция	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
каркасный	ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм
Вместимость европаллет, ед.	Объем, м3
4	10,2
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
2950x1940x1765	3060x2040x1910
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С	
не более 0,7	

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..