

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ
NEXT

A23R33-0051-26-597-60-00-900

2 888 100,00 ₽* ~~3 459 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный кредит

- 320900 ₽

☒ Сезонное предложение

- 250000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива
бензин Количество мест
1+2 Полная масса
3500 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 13000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6610

Ширина, мм

2185

Высота, мм

2513

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с ABS; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

МАССА

Полная масса, кг

3500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н*м

220.5

Экологический класс

евро-5

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

КУЗОВ

Конструкция

каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.

8

Объем, м3

14,9

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

4040x2080x1765

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

4150x2185x1910

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C

не более 0,7

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

оцинкованная сталь

Покрытие пола

транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

оцинкованный профиль

Отбортовка

-

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

оцинкованная сталь

Ручка замка

тип Дельта

Фиксатор

оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала

оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах

-

Элементы крепления на полу

-

Гидроборт

-

Обтекатель

-

Лесенка на заднем свесе

ступенька на противоположном брус

Освещение фургона

светодиодное

Закладные для ХОУ

-

Инструментальный ящик

-

Прочее

-

Вид САТ

Изотермический фургон

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

6610

Габаритная ширина а/м, мм

2185

Габаритная высота а/м, мм

2513

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..