

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330200-1750-09-634-20-00-015

2 721 600,00 Р\* ~~3 024 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный кредит - 302400 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива  
бензин Количество мест  
1+2 Полная масса  
3500 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года или 80 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
3000

Внутренняя ширина платформы, мм  
2000

Внутренняя высота платформы, мм  
940

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
1400

Объем самосвальной платформы, м3  
5,64

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП

Герметизация открывающихся бортов  
Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами  
Надставные борта в комплекте

Угол опрокидывания платформы назад / на  
стороны, град.  
50/45

Настил пола  
Стальной лист

Дополнительно  
Комплектация "Эконом" минигидростанция с  
электроприводом, замедлитель опускания  
платформы (пр-во Италия), ограничитель хода  
электрический ОХЭ-1, импортные запоры  
бортов, настил пола из стального листа,  
верхняя навеска заднего борта

Коробка отбора мощности  
-

Управление КОМ  
-

Опрокидывающее устройство  
гидравлическое с приводом от  
минигидростанции с питанием от  
аккумуляторной батареи

Управление подъемом-опусканием платформы  
выносной пульт управления на проводе длиной  
1,5 м

Производитель гидроцилиндра  
САЗ (Россия)

Гидроцилиндр  
Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Опоры опрокидывания платформы  
ITALAUTOCAR (Италия)

Вид САТ  
Самосвал

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

#### Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.

#### Тип разгрузки

3-х сторонняя

### НАДРАМНИК

Надрамное устройство

Составной надрамник с покрытием ЛКП

### ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Борта

Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..