

САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1010-09-634-20-00-000

3 168 000,00 ₽* 3 770 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

 Фирменный кредит

- 352000 ₽

 Сезонное предложение

- 250000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива
бензин / LPG Количество мест
1+6 Полная масса
3500 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

+ 13000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
бензин / LPG	УМЗ А2755
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2690	108
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
220.5	евро-5

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

МАССА

Полная масса, кг
3500

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+6	N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм
3000

Внутренняя ширина платформы, мм
2000

Внутренняя высота платформы, мм
470

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг
1400

Объем самосвальной платформы, м³
2,82

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов	Герметизация открывающихся бортов
Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП	Имеется. Резиновые уплотнители
Комплектация надставными бортами	Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.
Надставные борта в комплекте	50/45
Настил пола	Дополнительно
Стальной лист	Комплектация "Эконом" минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта
Коробка отбора мощности	Управление КОМ
-	-
Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи	Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м
Производитель гидроцилиндра САЗ (Россия)	Гидроцилиндр Телескопический 3-х звенный (САЗ)
Опоры опрокидывания платформы ITALAUTOCAR (Италия)	Вид САТ Самосвал

ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа	Тип разгрузки
Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.	3-х сторонняя

НАДРАМНИК

Надрамное устройство
Составной надрамник с покрытием ЛКП

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта	
Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП	

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..