

## ЭВАКУАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R33-1050-60-G35-49-00-000

3 279 600,00 ₽\* 3 894 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

Фирменный кредит

- 364400 ₽

Сезонное предложение

- 250000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива  
бензин

 Полная масса  
3500

 Количество мест  
1+6

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

+ 13000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический  
двуихонтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

### МАССА

Полная масса, кг

3500

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

5520

Внутренняя ширина платформы, мм

2180

Погрузочная длина, мм

5000

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность, кг

900

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Тип эвакуаторной платформы

Ломаная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрическая лебедка

ЛПЭ45ВИ Рысак

Тяговое усилие лебедки, кг

4000

Задние аутригеры

Имеются

Подсветка зоны погрузки

Имеется.. Фонарь освещения рабочей зоны — 2 шт.

Гидравлическая лебедка

-

Длина троса, м

20

Устройство частичной погрузки

Другое

Такелажные петли на отбортовке - по 3 шт. на сторону.. Настил «чечевица» 3 мм. Колесные упоры (башмаки) - 4 шт. Крепежные ремни — 4 шт. Аппарели заездные единые - 2 шт.

Оригинальная конструкция заднего свеса, обеспечивающая перемещение аппарелей по всей ширине платформы (только для комплектации без ТСУ) . Противоскользящая лента по отбортовке . Контуры диодные оранжевые огни .Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя - 1 шт. Алюминиевые откидные боковые ограждения .Кронштейн запасного колеса . Бортовая оранжевая светоотражающая полоса

Вид САТ

Эвакуатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Крано-манипуляторная установка

Отсутствует

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..