

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330252-1750-26-G39-67-00-000

2 727 000,00 ₽\* 3 030 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Фирменный кредит

- 303000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⌚ Тип топлива  
бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

Вид утеплителя / Толщина, мм\*  
ППС 50

👤 Количество мест  
1+2

工信部 Тип привода  
4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
бензин / LPG

Объем двигателя, куб. см  
2690

Крутящий момент, Н\*м  
220

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Мощность двигателя, л.с.  
108

Экологический класс  
евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с  
диагональным разделением, с вакуумным  
усилителем, с АБС, тормозные механизмы  
передних колес – дисковые, задних –  
барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года или 80 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## КУЗОВ

Конструкция	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
каркасный	ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ ППУ 80 мм
Вместимость европаллет, ед.	Объем, м3
8	17,4
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
4100x2050x2057	4200x2150x2157
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С	
не более 0,7	

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)	Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик	армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)	Покрытие пола
плакированный металл	транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление	Отбортовка
алюминиевый профиль	оцинкованная сталь 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг	Ручка замка
оцинкованная сталь	тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала	Элементы крепления на стенах
оцинкованная сталь	-
Элементы крепления на полу	Гидроборт
-	-
Обтекатель	Лесенка на заднем свесе
-	выдвижная оцинкованная
Освещение фургона	Закладные для ХОУ
светодиодное	наличие
Инструментальный ящик	Прочее
-	-
Вид САТ	
Изотермический фургон	

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"...