

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R36-1080-26-G39-67-00-000

**3 213 000,00 Р\*** ~~3 820 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Фирменный кредит

- 357000 Р

☒ Сезонное предложение

- 250000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива  
бензин / CNG Полная масса  
3500 Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 13000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| бензин / CNG             | УМЗ А3055 (КПП)          |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2984                     | 123                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 250                      | евро-5                   |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический,  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением с АБС; тормозные механизмы всех  
колес - дисковые

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 200 000 км                            |

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция                                | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) |
| каркасный                                  | ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ ППУ 80 мм                                                   |
| Вместимость европаллет, ед.                | Объем, м3                                                                        |
| 8                                          | 17,4                                                                             |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм              | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм                                            |
| 4100x2050x2073                             | 4200x2150x2173                                                                   |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С |                                                                                  |
| не более 0,7                               |                                                                                  |

ПАНЕЛИ

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)             | Внешняя обшивка (задние двери) |
| армированный пластик                                                  | армированный пластик           |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) | Покрытие пола                  |
| плакированный металл                                                  | транспортная фанера 18 мм      |
| Дополнительное напольное покрытие                                     |                                |
| -                                                                     |                                |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Наружное обрамление | Отбортовка                |
| алюминиевый профиль | оцинкованная сталь 200 мм |

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..