

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ
МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-762-83-00-000

6 511 500,00 ₽* ~~7 635 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 723500 ₽

☒ Сезонное предложение

- 400000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива
дизель Полная масса
8700 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-3

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг

8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3 3,5	Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования трапеция в поперечном сечении
Материал бункера сталь	Материал диска разбрасывателя сталь
Диаметр диска разбрасывателя, мм 630	Плотность посыпки, гр/м2 10-500
Ширина посыпки, м 2-10	Регулировка ширины и плотности посыпки гидромеханическая с помощью регуляторов расхода
Тип транспортера цепь со скребками	Тип цепи якорная

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3 -	Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3 -
---	---

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3	Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2
--	---

-	-
---	---

Распределение	Обрабатываемая полоса при поливе, м
---------------	-------------------------------------

-	-
---	---

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём цистерны КДМ, м3	Материал цистерны КДМ
------------------------	-----------------------

-	-
---	---

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м	Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м
---	---

-	-
---	---

Привод водяного насоса	Производительность водяного насоса, л/мин
------------------------	---

-	-
---	---

Рабочее давление воды, МПа	Высоконапорная мойка
----------------------------	----------------------

-	-
---	---

ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм	Обрабатываемая полоса, м
-------------------	--------------------------

1090	2,6
------	-----

Длина отвала, мм	Толщина листа пера отвала, мм, не менее
------------------	---

3000	3
------	---

Толщина лемеха, мм, не менее	Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.
------------------------------	--

40	±30
----	-----

Подъем-опускание	Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч
------------------	---

Гидроцилиндр с гидрозамком	40
----------------------------	----

СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания	Начальный диаметр щетки, мм, не менее
--------------------------	---------------------------------------

Гидравлический	450
----------------	-----

Диаметр вала щетки, мм, не более	Рабочая ширина, мм, не менее
----------------------------------	------------------------------

120	2300
-----	------

Угол установки, относительно продольной оси машины, град.	
---	--

65	
----	--

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод	Частота вращения щетки, об/мин
-	-
Рабочая ширина обработки, мм	Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм
-	-
Наличие системы орошения	Рабочая скорость при мойке, км/ч
-	-

ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования КОМ	Гидравлическая система открытого типа, дискретная
Маслобак с гидрораспределителем имеется	Система фильтрации гидравлического масла в гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной
Система охлаждения гидравлического масла имеется	Система оповещения об аварии гидросистемы имеется
Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла налиие	Комплект рукавов и гидравлической линии для монтажа и подключения оборудования Имеется
Пульт управления рабочим оборудованием имеется	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее МД-C41R1-02	Вид САТ Комбинированная дорожная машина
-----------------------	--

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..