

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ
МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-H84-25-00-188

7 268 400,00 ₽* ~~8 476 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 807600 ₽

☒ Сезонное предложение

- 400000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива
дизель Полная масса
8700 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-3

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг

8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3	Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования
-	-
Материал бункера	Материал диска разбрасывателя
-	-
Диаметр диска разбрасывателя, мм	Плотность посыпки, гр/м2
-	-
Ширина посыпки, м	Регулировка ширины и плотности посыпки
-	-
Тип транспортера	Тип цепи
-	-

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3	Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3
-	-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3	Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2
--	---

-	-
---	---

Распределение	Обрабатываемая полоса при поливе, м
---------------	-------------------------------------

-	-
---	---

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём цистерны КДМ, м3	Материал цистерны КДМ
------------------------	-----------------------

4	сталь
---	-------

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м	Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м
8,5	до 16

Привод водяного насоса	Производительность водяного насоса, л/мин
гидравлический	до 650

Рабочее давление воды, МПа	Высоконапорная мойка
0,2...0,6	-

ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм	Обрабатываемая полоса, м
-------------------	--------------------------

-	-
---	---

Длина отвала, мм	Толщина листа пера отвала, мм, не менее
------------------	---

-	-
---	---

Толщина лемеха, мм, не менее	Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.
------------------------------	--

-	-
---	---

Подъем-опускание	Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч
------------------	---

-	-
---	---

СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания	Начальный диаметр щетки, мм, не менее
Гидравлический	400

Диаметр вала щетки, мм, не более	Рабочая ширина, мм, не менее
120	1900

Угол установки, относительно продольной оси машины, град.

55...65

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод	Частота вращения щетки, об/мин
-	-
Рабочая ширина обработки, мм	Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм
-	-
Наличие системы орошения	Рабочая скорость при мойке, км/ч
-	-

ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования КОМ	Гидравлическая система открытого типа, дискретная
Маслобак с гидрораспределителем имеется	Система фильтрации гидравлического масла в гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной
Система охлаждения гидравлического масла имеется	Система оповещения об аварии гидросистемы имеется
Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла налиие	Комплект рукавов и гидравлической линии для монтажа и подключения оборудования Имеется
Пульт управления рабочим оборудованием имеется	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее	Вид САТ
Р-С41R. пистолет для мойки элементов пути. фронтально-моечный агрегат (или высоконапорная рейка)	Комбинированная дорожная машина

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..